

Lifesize® Icon 300™

Idéal pour la collaboration dans de petit espace



L'importance des huddle rooms ne cesse de croître dans le milieu de travail moderne d'aujourd'hui, offrant des espaces pour une collaboration efficace et efficiente. Transformez vos salles de rassemblement en points focaux de communication avec Lifesize Icon 300. Il est parfaitement adapté aux petites salles de réunion. La brillante qualité de présentation 4K et la la meilleure qualité audio de sa catégorie réinitialisera les attentes quant à ce que devrait être la communication vidéo. Les équipes se sentent plus connectées, et la facilité d'utilisation encourage un engagement accru et moins de temps pratique de la part des administrateurs informatiques.

Conçu pour faciliter les réunions, Lifesize Icon 300 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de qualité et de fiabilité des petites salles de réunion. Son champ de vision ultra-large permet à tous les participants d'être vus facilement, même dans des espaces restreints, et sa conception flexible vous permet de le monter là ou il vous convient le mieux. L'intégration transparente de Lifesize Icon 300 avec le service Lifesize offre une expérience de communication sans précédent qui facilite la collaboration et vous donne l'impression de communiquer en face à face.

Conçu pour une communication exceptionnelle

- > Partagez votre contenu avec une qualité de présentation 4K époustouflante
- > Conçu sur mesure pour les salles de rassemblement d'aujourd'hui
- > Champ de vision ultra-large pour voir facilement les participants à la réunion
- > Ne ratez jamais un mot
- > Incroyable audio conçu avec une plus grande réduction du bruit, doté de l'audio Opus, inégalé dans la performance pour la qualité de parole
- > Contrôle intuitif par écran tactile
- > Réduisez l'encombrement sur table et gérez les appels audio, Web et vidéo Lifesize grâce à la solution très intuitive et personnalisable Lifesize Phone HD
- > L'optique grand-angle puissante offre une clarté d'image incroyable et une expérience de réunion époustouflante



Valeur intransigeante

Attendez-vous à des prix exceptionnels - à un niveau de qualité révolutionnaire

Conception Cloud-first

Intégration transparente avec le service cloud pour fournir une solution complète d'audioconférence, de web conférence et de visioconférence

Procédez en toute confiance

Système de gestion du cycle de vie à long terme et de haute performance conçu pour répondre aux exigences de fiabilité et de sécurité des entreprises

Flexibilité intégrée

S'adapte facilement sur une crédence, une table ou un support mural

L'obsession du client

S'appuyant sur une équipe de réussite client primée qui fournit un support unifié pour l'ensemble de la solution de réunion

Lifesize® Icon 300™

COMPOSANTS SYSTÈMES

- Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe intégrée
- Téléphone taille réelle HD
- Alimentation/câbles d'alimentation

COMMUNICATIONS

- SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
- 1 x RJ-45 Réseau LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 supportant les POE (pour le phone)
- 802.11 ac Sans fil

SUPPORT SIMPLE ÉCRAN

- Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge les modes vidéo 1080p ou 4Kp30 (UHD)

CAMÉRA À MISE AU POINT FIXE

- Objectif grand angle 1080p avec :
- Champ de vision diagonal : 120 degrés
- Champ de vision horizontal : 113 degrés
- Champ de vision vertical : 77 degrés
- Exposition automatique / Balance des blancs automatique

VIDEO SPECIFICATIONS

- Résolution maximale 3840 x 2160 balayage progressif jusqu'à 30 images par seconde, format 16:9, ration 1,2
 - Partage des données de présentation jusqu'à 3840x2160p30
 - Prise en charge de plusieurs résolutions HD
 - Débits binaires et résolutions (H.264):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 6 Mbps (4K)

VIDEO STANDARDS

- Profil élevé H.264, profil de base contraint H.264

VIDEO ENTRÉE (1 ENTRÉE)

- 1 x Entrée vidéo HD (jusqu'à 3840x2160p30) HDMI activé
- La source de présentation et tous les dispositifs intermédiaires doivent encoder dans l'espace couleur RVB pour un affichage couleur précis

VIDEO SORTIE (1 SORTIE)

- 1 x sortie vidéo HD (jusqu'à 3840x2160p30) HDMI activé

PHONE HD INTÉGRÉ

- 90 Hz à 22 kHz
- Portée audio jusqu'à 4,57m (15ft)
- Échantillonnage audio 48 kHz
- Alimenté par l'Icon 300 directement via le port LAN du POE

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- WebRTC NetEQ dissimulation de perte de paquets
- Full duplex pour des conversations naturelles
- Avec Lifesize Phone HD :
- Annulation avancée de l'écho acoustique
- Contrôle automatique du gain
- Réduction automatique du bruit

AUDIO STANDARDS

- Opus, G.711 uLaw et aLaw

AUDIO ENTRÉES (2 ENTRÉES)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x Entrée vidéo HD

AUDIO SORTIES (3 SORTIES)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x sortie vidéo HD
- 1 x sortie ligne analogique

AUTRES NORMES SUPPORTÉS

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

LIFESIZE CLOUD SERVICE¹

- Escalation d'appels pour les participants vidéo et vocaux
- Calendrier, répertoire des réunions, favoris, répertoire de recherche unifié
- Approvisionnement automatique
- Appel d'un invité
- Enregistrement et partage à l'aide d'un seul bouton
- Appels mobiles
- Gestion du réseau vidéo
- Mise à jour automatiques du logiciel

CARACTÉRISTIQUES RÉSEAU

- Correction d'erreur directe pour une qualité vidéo supérieure
- Algorithmes avancés de contrôle de congestion de réseau
- Traversée NAT/pare-feu
- Détection automatique de la bande passante
- Prise en charge d'IPv4

ANNUAIRE ET CARNET D'ADRESSES

- Jusqu'à 10 000 entrées d'annuaire
- Outil de recherche globale
- Support LDAP
- Prise en charge du répertoire des réunions

SYSTÈME DE MANGEMENT

- Interface Web
- Capacité de sauvegarde et de restauration
- 2 x USB 3.0

SÉCURITÉ

- Possibilité de désactiver les services HTTP, SSH
- Prise en charge TLS/DLTS/SRTP
- Fente de sécurité Kensington

PUISSANCE

- Puissance du système 35 watts (max, avec PHONE HD) fournis par le bloc AC specification: 100-240 VAC, 50/60 Hz

UTILISATION

- Température de fonctionnement : 0°C (32°F) à 40°C
- Humidité de fonctionnement : 15% à 85%, sans condensation
- Température de stockage : - 20°C à 60°C
- Humidité de stockage : 10% à 90%

DIMENSIONS DE L'APPAREIL VIDÉO

Montage mural :

- Hauteur : 125 mm (4.92")
- Profondeur : 120 mm (4.72")
- Largeur : 278 mm (10.94")
- Poids y compris le support : 1.29 kg (2.84 lbs)

Configuration sur pied

- Auteur : 177 mm (6.97")
- Profondeur : 121 mm (4.76")
- Largeur : 278 mm (10.94")
- Poids y compris le support : 1.68 kg (3.70 lbs)

CONFIGURATION DE MONTAGE

Montage sur table/étagère ou mural :

- Support inclus pour montage sur table/étagère
- Support mural inclus
- Compatible avec les supports muraux standard 50 x 50 mm
- Charnière intégrée permettant une inclinaison de +/- 15 degrés en montage mural et sur pied.

RÉFÉRENCE

- Lifesize Icon 300 = LFZ-039

¹Lorsqu'il est couplé au service cloud de Lifesize, certaines fonctionnalités et certains paramètres sont gérés par Lifesize pour adapter l'expérience utilisateur à l'utilisation du service. 1080p30 pour les appels multivoie

Nécessite un abonnement Lifesize. La disponibilité des fonctions et le prix varient selon le plan d'abonnement, les options sélectionnées et les appareils appariés. Les vis de fixation ne sont pas fournis

Headquarters

Austin, Texas, USA
+1 512 347 9300
Toll Free US +1 877 543 3749

EMEA Regional Office

London
+44 207 5962 835

APAC Regional Office

Singapore
+65 6631 2831

© 2019 Lifesize, Inc. All rights reserved. Information contained in this document is subject to change without notice. Lifesize and the Lifesize logo are registered trademarks of Lifesize, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.